

„QUALITHERM” rendszer hőleadása vakolt fal- és mennyezetfűtés/hűtés, valamint panel-lemezes fal- és mennyezetfűtés/hűtés esetén. Csővezeték 10x1,3 - osztás: 100mm

Belső hőmérséklet [°C]	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Hőleadás 35/30 °C -os fűtővíz esetén [W/m ²]*	113	107	101	95	89	84	78	71	65	59	52	46	
Felületi hőmérséklet [°C]	25	25,6	26,1	26,6	27,1	27,6	28,1	28,6	29,1	29,6	30	30,4	
Hőleadás 40/35 °C -os fűtővíz esetén [W/m ²]*	140	135	129	124	118	113	107	101	95	89	84	78	
Felületi hőmérséklet [°C]	27,2	27,8	28,4	28,9	29,5	30	30,6	31,1	31,6	32,1	32,6	33,1	
Hőleadás 45/40 °C -os fűtővíz esetén [W/m ²]*	167	162	157	151	146	140	135	129	124	118	113	107	
Felületi hőmérséklet [°C]	29,3	29,9	30,5	31,1	31,7	32,2	32,8	33,4	33,9	34,5	35	35,6	
Hőleadás 18/22 °C -os hűtővíz esetén [W/m ²]*											24	32	39
Felületi hőmérséklet [°C]											21,5	21,8	22,2

*A táblázatban feltüntetett teljesítményértékek a mérési adatok átlagértékei